



nv Saint-Gobain Weber Belgium sa  
Oostvaardijk 10  
B-1850 Grimbergen

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.  
Hastelweg 161  
NL-5605 Eindhoven

06  
DoP-BESGWC-002-0713

EN 998-2  
weber.mix MR 342

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswanden  
Mortier de montage industriel d'usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Reactie op brand Réaction au feu	A1
Druksterkte klasse Classe de mortier	M10
Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tabelwaarde) $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valeur tabulée)
Wateropname Absorption d'eau	NPD
Chloridegehalte Teneur en chlorures	$\leq 0,1 \text{ M.}\%$
Waterdampdoorlaatbaarheid $\mu$ Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$	15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)
Thermische geleidingsvermogen $\lambda_{10}$ , droog Conductivité thermique $\lambda_{10}$ , sec	$\leq 0,83 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 90% $\leq 0,93 \text{ W/(m.K)}$ voor P = 90% (tabelwaarde volgens EN 1745) $\leq 0,83 \text{ W/(m.K)}$ pour P = 90% $\leq 0,93 \text{ W/(m.K)}$ pour P = 90% (valeur tabulée selon EN 1745)

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu

Durabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif